


ZUBEHÖR ABSAUG- UND FILTERANLAGE



Geeignet zum Absaugen von nicht entzündlichen Gasen

Geeignet zum Absaugen von nicht entzündlichen Staubpartikeln

Drei-Stufen-Filteranlage, geräuscharm

Kontaminationsfreier Wechsel der Filtereinsätze

ORIGINAL

TAMPOPRINT

Tampondruckmaschinen
ALFALAS® Lasersysteme
Automationen
DMD® Industrie Inkjet-Drucksysteme

ABSAUG- UND FILTERANLAGE

Einsatzgebiet:

- speziell für Aerosole, Ozon und Staubpartikel entwickelt worden.
- Im Umluftbetrieb für Tampondruckmaschinen und Laseranlagen geeignet.
- Das Gerät verfügt außerdem über einen Betriebs-Stundenzähler und kann sowohl in Automationen und Druckanlagen integriert oder als Einzelgerät betrieben werden.

Technische Angaben

Art.Nr.: 41 00 42

Saugleistung:	240 m³/h
Unterdruck:	21 000 Pascal
Vorfilter:	F 5
Hauptfilter:	Schwebstofffilter H13
Aktivkohlefilter:	ca. 5 kg Schüttung
Abscheidegrad:	99,99%
Anschlussstutzen:	2 x NW 45
Anschlussschlauch:	1x NW 45 mit Anschlussstutzen, 1,5 mtr.
Geräuschpegel:	< 67 dB (A)
Antrieb:	Turbine B (Dauerläufer)
Frequenz:	50/60 Hz
Anschlusswert:	1,2 kw
Anschlussspannung:	1/N/PE, 230 V
Gewicht:	45 kg
Länge:	540 mm
Breite:	380 mm
Höhe:	820 mm

Ersatzteile

Aktivkohlefilter	Art.Nr.: 41 01 58
Partikelfilter	Art.Nr.: 41 01 57
Vorfiltermatte	Art.Nr.: 41 02 13

Beschreibung:

Diese kompakte Anlage ist aus lackiertem Stahlblech gefertigt und mit einem leistungsstarken und wartungsfreien Absaugaggregat sowie 3-Stufen-Filter ausgestattet.

Durch die getrennte Ablufführung kann die gefilterte Luft nicht mit elektrischen Teilen der Turbine in Kontakt kommen.

Eine stufenlose Einstellung der Absaugleistung (von 0 - 100 %) ist über eine eingebaute Drehzahl-Regelung möglich.

Das Auswechseln der Filter ist einfach und die Entnahme der Filtereinsätze kontaminationsfrei möglich.

Während des Maschinenlaufes ist die Geräuschentwicklung der Absaug- und Filteranlage kleiner als 67 dB (A). Sie arbeitet also sehr geräuscharm.

Wichtiger Hinweis:

Da dieses Gerät nicht Ex-geschützt ist, dürfen damit keine entzündlichen Gase abgesaugt werden.

Ex-geschützte Geräte können auf Anfrage gefertigt werden.

Händler:



TAMPOPRINT AG*

Lingwiesenstraße 1 · D-70825 Korntal-Münchingen
Tel.: +49 7150 928-0 · Fax: +49 7150 928-400
E-Mail: info@tampoprint.de · www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.

Corporate Headquarters USA
1400 - 26th street, Vero Beach, Florida 32960
Tel.: +1 772 778-8896, +1 800 810-8896
Fax: +1 772 778-8289
E-Mail: sales@tampoprint.com · www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® S.A.R.L.

13, allée de Provence, B.P. 29
F-38295 Saint Quentin Fallavier Cédex
Tel.: +33 474 9552-85 · Fax: +33 474 9552-61
E-Mail: info@tampoprint.fr · www.tampoprint.fr

TAMPOPRINT® Iberia S.A.U.

c/Caspe 127-135 local B · E-08013 Barcelona
Tel.: +34 93 2327161 · Fax: +34 93 2471500
E-Mail: tampoprint@tampoprint.es · www.tampoprint.es

ORIGINAL

TAMPOPRINT

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrachten wären und daher von jedermann frei benutzt werden dürfen. Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern.

TAMPOPRINT-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt. Abbildungen und Beschreibungen sind deshalb unverbindlich.

Änderungen vorbehalten!