

TECHNIK

HERMETIC -SERIE

Hermetic		Hermetic 6-12 universal	Hermetic 9-12 universal	Hermetic 13-12 universal	Hermetic 150
Artikel Nr. Tisch- / Einbauausführung		01 00 46	01 06 00	01 06 01	01 00 41* / 01 00 42**
Restfarbenabholung		optional	optional	optional	optional
Einzeltakt		ja	ja	ja	ja
Mehrfachdruck		ja	ja	ja	ja
Dauerlauf		ja	ja	ja	ja
Stückzähler		ja	ja	ja	ja
Geschwindigkeitsregelung stufenlos		ja	ja	ja	ja
Taktzahl/Stunde	max.	1.300 - 4.100	1.100 - 3.600	1.000 - 2.700	750 - 2.100
Farb-/Raketopf	ø mm	60	90	130	150
Rakelanpressdruck stufenlos		ja	ja	ja	nein
Klischeegröße	mm	70 x 140	100 x 215	150 x 300	160 x 350
Druckbildgröße max.	ø mm	55	85	125	140
Tamponhub über Druckgut stufenlos	mm	80 - 110	110 - 150	120 - 160	160 - 190
Tamponhub über Klischee	mm	32	40	45	50
Tamponeinbauhöhe max.	mm	76	92	110	136
Druckkraft	N	300	1.100	1.800	2.500
Antrieb		elektromechanisch	elektromechanisch	elektromechanisch	elektromechanisch
Anschlusswert	kW	0,5	1,0	1,0	1,0
Anschlussspannung	V/phasig	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE
Schnittstelle		D-SUB 37-polig	D-SUB 37-polig	D-SUB 37-polig	D-SUB 37-polig
Netzfrequenz	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Steuerung		SPS	SPS	SPS	SPS
Steuerspannung	V/DC	24	24	24	24
Vorsicherung	A	16	16	16	16
Pneumatikanschluss Feinfilter 5 µm	bar	-	-	-	-
Luftverbrauch/Takt	NL	-	-	-	-
Breite	mm	323 / 400**	360 / 600**	393	490 / 410*
Tiefe	mm	811 / 840**	1.000 / 1.000**	1.175	1.073 / 1.066*
Höhe	mm	750 / 1.530**	870 / 1.720**	1.076	1.770 / 895*
Gewicht	ca. kg	70 / 92**	155 / 201**	266	510 / 390*

* = Einbauausführung ** = Ständerausführung

Lieferumfang

- Werkzeugsatz
- Papierbecher / 10 Stck.
- 1 Spritzflasche 500 ml
- 1 Montagetisch
- 1 Greifzange
- 1 Farb-/Raketopf
- 1 Druckring
- 1 Tamponkupplung
- 1 Tampon, 6 Shore-A, Silikonmaterial O3
- Fußtaster
- Dokumentation

Zubehör & Optionen

- Alu-Profil-Maschinenständer / Stahluntergestell
- x/y-Kreuztisch, Unterbau mit x/y-Kreuzsupport
- Restfarbenabholung
- Integration bereits vorbereitet
- Mehrfarbendruckringe
- Rundschaftteller T2 / T4 / 150 T2 / 150 T4
- Druckringadapter Ø 90 auf 60 mm
- Verdünner-Dosiersystem "hermetic"
■ kombinierbar mit "Modul 2010"
- Standard- oder Sonderausführung
- ohne Unterbau, mit separatem Bedienfeld
- Edelstahlgehäuse



TAMPOPRINT® AG
Lingwiesenstraße 1
70825 Kornthal-Münchingen, GERMANY
☎ +49 7150 928-0
Fax: +49 7150 928-400
E-Mail: info@tampoprint.de
"Ventes et Affaires Françaises"
☎ +49 7150 928-144
Fax: +49 7150 928-432
E-Mail: ventes@tampoprint.de
http: www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax: +1 772 778-8289
E-Mail: sales@tampoprint.com
http: www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
c/Caspe 127-135 local B, 08013 Barcelona, SPAIN
☎ +34 93 2327161
Fax: +34 93 2471500
E-Mail: tampoprint@tampoprint.es
http: www.tampoprint.es

Händler:

ORIGINAL



Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrachten wären und daher von jedermann frei benutzt werden dürfen. Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern. TAMPOPRINT®-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt. Abbildungen und Beschreibungen sind deshalb unverbindlich. Unsere Maschinen werden nach den derzeit gültigen europäischen Maschinenrichtlinien, sowie den europäischen Produktnormen EN 1010 -1 und EN 1010 - 2 gefertigt.

Änderungen vorbehalten! ©Copyright

HERMETIC

TAMPONDRUCKMASCHINEN



TAMPONDRUCKMASCHINEN
ZUBEHÖR
SERVICE

Standard-Tampondruckmaschine mit elektromechanischem Antrieb

Höchster Bedienkomfort

Kompakte Bauweise ideal für Integration in Automationen

*technologies for your future
made in germany*

ORIGINAL



Tampondruckmaschinen
ALFALAS® Lasersysteme
Automationen

STANDARD

HERMETIC -SERIE

MADE IN GERMANY

VIELFALT IM FOKUS

Die **Universelle** "Hermetic" -Serie bietet aufgrund ihrer verschiedenen Ausstattungsmerkmale eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Speziell der elektromechanische Antrieb mit seiner hohen Laufruhe prädestiniert die "Hermetic" -Serie zur Integration in Automationen. Die Restfarbenabholung (Option) ist in das Maschinengehäuse integrierbar und erlaubt eine Maschinenintegration bei knappen Platzverhältnissen.

Exklusiv bei TAMPOPRINT® ist der einstellbare Tamponhub über dem Druckgut in Kombination mit einem elektromechanischen Antrieb. Der einstellbare Anpressdruck des Farb-/Rakeltopfes optimiert die Standzeiten Ihrer eingesetzten Druckklischees und liefert beste Ergebnisse beim Abrakeln.

Die "Hermetic 150" erreicht neben den genannten Vorzügen eine max. Druckbildgröße von Ø 140 mm. Eine Restfarbenabholung (Option) kann wahlweise rechts oder links montiert werden.



"Hermetic 6-12 universal"

Zubehör:
"Service Unit"
– der flexible
Wagen



"Hermetic 9-12 universal"



"Hermetic 13-12 universal"



"Hermetic 150"



Praktisches, formschönes Kunststoffgehäuse, leichte Zugänglichkeit

Restfarbenabholung (Tamponreinigung)

"Hermetic 9-11 universal" in Automation

"Hermetic 9-11 universal" mit Überwachungskamera in Automation

