

TECHNIK

SEALED INK CUP E -SERIE

Sealed Ink Cup E	Sealed Ink Cup 60 E	Sealed Ink Cup 90 E	Sealed Ink Cup 130 E
Artikel Nr.	01 03 62 / *65	01 03 63 / *66	01 03 64 / *67
Restfarbenabholung	optional	optional	optional
Einzeltakt	ja	ja	ja
Mehrfachdruck 2-/3-fach	ja	ja	ja
Dauerlauf	ja	ja	ja
Stückzähler	ja	ja	ja
Geschwindigkeitsregelung stufenlos	ja	ja	ja
Taktzahl/Stunde	max. 1.500	1.400	1.250
Farb-/Raketopf	ø mm 60	90	130
Rakelanpressdruck stufenlos	nein	nein	nein
Klischeegröße	mm 70 x 140	100 x 215	150 x 300
Druckbildgröße max.	ø mm 55	85	125
Tamponhub über Druckgut stufenlos	mm 15 - 80	30 - 100	25 - 120
Tamponhub über Klischee stufenlos	mm 15 - 50	30 - 50	25 - 80
Tamponeinbauhöhe max.	mm 60	95	115
Druckkraft	N 450	750	1.800
Antrieb	elektropneumatisch	elektropneumatisch	elektropneumatisch
Anschlusswert	kW 0,2	0,2	0,2
Anschlussspannung	V/phasig 230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE
Schnittstelle	D-SUB 37-polig	D-SUB 37-polig	D-SUB 37-polig
Netzfrequenz	Hz 50-60	50-60	50-60
Steuerung	SPS	SPS	SPS
Steuerspannung	V/DC 24	24	24
Vorsicherung	A 16	16	16
Pneumatikanschluss Feinfilter 40 µm	bar 6	6	6
Luftverbrauch / Takt	NL 2	2,7	6
Breite	mm 342	372 / 300*	436 / 350*
Tiefe	mm 665	810	1.042
Höhe	mm 480 / 390*	640 / 510*	794 / 650*
Gewicht	ca. kg 42 / 38*	76 / 68*	134 / 120*

* = Einbaumodell

Lieferumfang

- Werkzeugsatz
- Papierbecher / 10 Stck.
- 1 Pinsel
- 1 Spritzflasche 500 ml
- 1 Montagetisch
- 1 Greifzange
- 1 Farb-/Raketopf
- 1 Druckring
- 1 Tamponkupplung
- 1 Tampon, 6 Shore-A, Silikonmaterial 03
- Dokumentation

Zubehör & Optionen

- Alu-Profil-Maschinenständer
- x/y-Kreuztisch
- Werkstückaufnahmen
- Mehrfarbendruckringe
- Restfarbenabholung links
- Rundschaltteller T2 / T4 / 150 T2 / 150 T4
- Fußtaster
- Magnet-Halteplatte, Magnet-Klischees
- verschiedene Farb-/Raketopf-Varianten
- kombinierbar mit "Modul 2010"



TAMPOPRINT® AG
 Lingwiesenstraße 1
 70825 Korntal-Münchingen, GERMANY
 ☎ +49 7150 928-0
 Fax: +49 7150 928-400
 E-Mail: info@tampoprint.de
"Ventes et Affaires Françaises"
 ☎ +49 7150 928-144
 Fax: +49 7150 928-432
 E-Mail: ventes@tampoprint.de
 http: www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
 1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
 ☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896
 Fax: +1 772 778-8289
 E-Mail: sales@tampoprint.com
 http: www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
 c/Caspe 127-135 local B, 08013 Barcelona, SPAIN
 ☎ +34 93 2327161
 Fax: +34 93 2471500
 E-Mail: tampoprint@tampoprint.es
 http: www.tampoprint.es

Händler:

ORIGINAL



Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrachten wären und daher von jedermann frei benutzt werden dürfen. Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern. TAMPOPRINT®-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt. Abbildungen und Beschreibungen sind deshalb unverbindlich. Unsere Maschinen werden nach den derzeit gültigen europäischen Maschinenrichtlinien, sowie den europäischen Produktnormen EN 1010 -1 und EN 1010 - 2 gefertigt.

Änderungen vorbehalten! ©Copyright

SEALED INK CUP E

TAMPOND RUCKMASCHINEN



TAMPOND RUCKMASCHINEN
 ZUBEHÖR
 SERVICE

Unser automationsfähiges Einstiegsmodell

Markenqualität zum fairen Preis

Der kostengünstige Tampondruck

technologies for your future
 made in germany

ORIGINAL



Tampondruckmaschinen
 ALFALAS® Lasersysteme
 Automationen

CP/Weraprintk 1/2011

STANDARD

SEALED INK CUP E -SERIE

EINSTEIGER MODELL

Kompakt und weiterentwickelt

Mit der neuen "Sealed Ink Cup E" -Serie erhalten Sie eine moderne und technisch hochwertige elektropneumatische Tampondruckmaschine.

Ein ideales Einstiegsmodell für einen Stand-alone Einsatz.

Basierend auf der Vorgängerserie ist die "Sealed Ink Cup E" nun auch geeignet für die Verbindung mit Transfersystemen oder Komponenten Ihrer Automation. Dank ihrer Standardausstattung mit einer 37-poligen Automatisations-Schnittstelle ist sie jetzt vorbereitet für das Maschinentuning mit optionalen Ausstattungsmerkmalen. Ihre Steuerung ist einfach zu bedienen.

Die "Sealed Ink Cup E" -Serie zeigt ein international überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis "Made-in-Germany".



ClipLock® Farb-/Raketopf - perfektes Handling, kein Ausbauen beim Nachfüllen!

Der Rundschaftteller "T4" erhöht Ihre Leistung!

Sauberkeit, kein Fehldruck - mit der Option Restfarbenabholung

Der maßgeschneiderte Werkstückträger - erhöht Ihre Druckbildqualität

Standard-Schnittstelle SUB-D 37-polig



Aufgepeppt "Sealed Ink Cup 60 E" mit Rundschaftteller "T2"



"Sealed Ink Cup 130 E", ausgestattet mit einer Restfarbenabholung, Alu-Profil-Ständer und x/y Kreuztisch, ist ein ergonomischer Stand-alone Arbeitsplatz.



"Sealed Ink Cup 60 E"



"Sealed Ink Cup 90 E"

