

DATOS TÉCNICOS

SERIE HERMETIC

Hermetic		Hermetic 6-12 universal	Hermetic 9-12 universal	Hermetic 13-12 universal	Hermetic 150
Artículo nº. Modelo de sobremesa / Modelo a integrar		01 00 46	01 06 00	01 06 01	01 00 42 / 01 00 41*
Sistema limpiador de tampones		opcional	opcional	opcional	opcional
Ciclo individual		sí	sí	sí	sí
Impresión múltiple		sí	sí	sí	sí
Ciclo continuo		sí	sí	sí	sí
Contador de piezas		sí	sí	sí	sí
Regulación variable de velocidad		sí	sí	sí	sí
Ciclos/hora	máx.	1.300 - 4.100	1.100 - 3.600	1.000 - 2.700	750 - 2.100
Vaso tintero	∅ mm	60	90	130	150
Presión variable de la cuchilla rascadora		sí	sí	sí	no
Medida de cliché	mm	70 x 140	100 x 215	150 x 300	160 x 350
Medida máx. imagen de impresión	∅ mm	55	85	125	140
Carrera variable de velocidad del tampón sobre la pieza	mm	80 - 110	110 - 150	120 - 160	160 - 190
Carrera del tampón sobre el cliché	mm	32	40	45	50
Regulación de altura máx. del tampón	mm	76	92	110	136
Fuerza de presión	N	300	1.100	1.800	2.500
Accionamiento		electro-mecánico	electro-mecánico	electro-mecánico	electro-mecánico
Consumo nominal de corriente	kW	0,5	1,0	1,0	1,0
Tensión de corriente	V/fase	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE
Interface		D-SUB 37-polos	D-SUB 37-polos	D-SUB 37-polos	D-SUB 37-polos
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Control		PLC	PLC	PLC	PLC
Tensión de control	V/DC	24	24	24	24
Corriente eléctrica	A	16	16	16	16
Conexión neumática filtro fino 5 µm	bar	-	-	-	-
Consumo de aire/ciclo	NL	-	-	-	-
Ancho	mm	323 / 400**	360 / 600**	393	490 / 410*
Largo	mm	811 / 840**	1.000 / 1.000**	1.175	1.073 / 1.066*
Alto	mm	750 / 1.530**	870 / 1.720**	1.076	1.770 / 895*
Peso	aprox. kg	70 / 92**	155 / 201**	266	510 / 390*

* = Modelo a integrar ** = Modelo bancada

Incluido

- Kit de herramientas
- Vasos / 10 ud.
- 1 botella spray 500 ml
- 1 mesa montaje
- 1 pinza de sujeción
- 1 vaso tintero
- 1 arandela
- 1 acoplamiento tampón
- 1 tampón, 6 Shore-A, material de silicona O3
- Pedal
- Documentación

Accesorios & Opcionales

- Bancada para máquina en perfil de aluminio / carcasa de acero
- Mesa en cruz x/y, bastidor con soporte en cruz x/y
- Sistema de limpieza de tampones (máq. preparada para su instalación)
- Arandelas multicolor
- Platos rotativos T2 / T4 / 150 T2 / 150 T4
- Adaptador de arandela de ∅ 90 a 60 mm.
- Sistema dosificador de diluyente "hermetic"
- Puede combinarse con "Modul 2010"
- Versión standard o especial
- Sin bastidor, con control de operación aparte
- Carcasa hecha de acero inoxidable



TAMPOPRINT® AG
Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen, GERMANY
☎ +49 7150 928-0
Fax: +49 7150 928-400
E-Mail: info@tampoprint.de
"Ventes et Affaires Françaises"
☎ +49 7150 928-144
Fax: +49 7150 928-432
E-Mail: ventes@tampoprint.de
http: www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax: +1 772 778-8289
E-Mail: sales@tampoprint.com
http: www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
c/Caspe 127-135 local B, 08013 Barcelona, SPAIN
☎ +34 93 2327161
Fax: +34 93 2471500
E-Mail: tampoprint@tampoprint.es
http: www.tampoprint.es

Agente/distribuidor:

ORIGINAL

TAMPOPRINT®

La reproducción de denominaciones de productos o marcas en este folleto no autoriza, pese a que no se haga mención específica de ello, a la suposición de que estos nombres o marcas puedan considerarse libres de uso de acuerdo con la ley de marcas, y por esa razón puedan utilizarse libremente por cualquier persona. Los respectivos propietarios siguen reservándose todos los derechos. Los productos TAMPOPRINT® se desarrollan continuamente de acuerdo con las más modernas innovaciones técnicas. Por tanto, las imágenes y descripciones no se consideran vinculantes. La fabricación de nuestras máquinas se basa en las Directivas de Máquina europeas actualmente válidas así como los estándares de producto europeos EN 1010 - 1 y EN 1010 - 2.
Reservado el derecho a realizar modificaciones! ©Copyright

HERMETIC

MÁQUINAS DE TAMPOGRAFÍA



MÁQUINAS DE TAMPOGRAFÍA
ACCESORIOS
SERVICIO

Máquina de tampografía standard con accionamiento electromecánico

Mayor facilidad de uso

Diseño compacto ideal para su integración en automatizaciones

*technologies for your future
made in germany*

ORIGINAL

TAMPOPRINT®

Máquinas de tampografía
ALFALAS® Sistemas láser
Automatizaciones

STANDARD

SERIE HERMETIC

MADE IN GERMANY

ENFOCANDO LA DIVERSIDAD

La **Universal** serie "Hermetic" ofrece una amplia gama de aplicaciones gracias a sus características. En particular su accionamiento electromecánico, especialmente silencioso, ha predestinado a esta serie para su integración en sistemas automatizados.

El sistema de limpieza de tampones (opcional) puede integrarse en el armazón interior de la máquina, permitiendo que ésta se pueda utilizar en espacios reducidos.

Exclusivo de TAMPOPRINT® es la función de carrera del tampón ajustable sobre la pieza a imprimir con una máquina de accionamiento electromecánico.

La presión ajustable del fintero optimiza el tiempo de utilización de los clichés grabados y un mejor resultado en la eliminación de residuos de tinta.

Además de las ventajas mencionadas, la "Hermetic 150" ofrece una medida máx. de impresión de Ø 140 mm. Puede instalarse un sistema limpiador de tampones (opcional) tanto a la derecha como a la izquierda de la máquina.



"Hermetic 9-12 universal"



"Hermetic 6-12 universal"

Accesorios: "Service Unit" - la manipulación flexible

"Hermetic 13-12 universal"



"Hermetic 150"

"Hermetic 9-11 universal" en automatización

"Hermetic 9-11 universal" con cámara de control en automatización

Práctica y de diseño apurado carcasa de plástico de fácil accesibilidad

Sistema para limpieza de residuos (limpieza de tampón)

