

TECHNIQUE

SÉRIE VARIO

Vario		Vario 90	Vario 130
N° réf. Version sur socle		01 00 16 / 01 00 28**	01 00 17 / 01 00 29**
Système d'enlèvement des encres résiduelles		en option	en option
Marche cycle par cycle		oui	oui
Impression multiple		oui	oui
Marche continue		oui	oui
Compteur de pièces		oui	oui
Régulation graduelle de la vitesse		oui	oui
Nombre de cycles/heure	max.	1 200	1 200
Encrier/encrier raclant	Ø mm	90	130
Pression d'appui de l'encrier raclant graduelle		oui	oui
Dimension du cliché	mm	100 x 215	150 x 300
Dimension max. du motif imprimé	Ø mm	85	125
Course du tampon au-dessus de la pièce graduelle	mm	20 - 100	20 - 100
Course du tampon au-dessus du cliché graduelle	mm	20 - 100	20 - 100
Hauteur montage tampon maxi.	mm	95	95
Force de pression max.	N	2 200	2 200
Entraînement		électropneumatique	électropneumatique
Puissance	kW	0,5	0,5
Tension de raccordement	V/phasée	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE
Interface		D-SUB 37 pôles	D-SUB 37 pôles
Fréquence du réseau	Hz	50-60	50-60
Commande		automate programmable industriel	automate programmable industriel
Tension de commande	V/CC	24	24
Pré-fusible	A	16	16
Raccord pneumatique filtre fin 5 µm	bar	6	6
Consommation d'air/cycle	NL	11	11
Largeur (système d'enlèvement des encres résiduelles)	mm	484 / 504**	484 / 504**
Profondeur	mm	1 110	1 110
Hauteur	mm	1 510	1 510
Poids	env. kg	190	190

**= Version 2 couleurs avec 2x unités d'encrage de base

Inclus dans la livraison

- Kit d'outillage
- Gobelets en papier / 10 pcs.
- 1 pinceau
- 1 bouteille à bec 500 ml
- 1 table de montage (2**)
- 1 pince (2**)
- 1 encrier/encrier raclant (2**)
- 1 bague de maintien (2**)
- 1 accouplement tampon (2**)
- 1 tampon, 6 Shore-A, matériau de silicone O3 (2**)
- Pédale
- Documentation

Accessoires & Options

- Encrier/encrier raclant Ø 130 mm en aluminium
- Kit de conversion avec encrier/encrier raclant Ø 140 mm
- Coupelages tampons
- Anneau d'impression 2 couleurs pour 2 x Ø 60 mm
- Dispositif de déplacement du tampon
- Plateau tournant
- Système d'enlèvement des encres résiduelles "VARIO 90/130"
- Modèle en 1 ou 2 couleurs



TAMPOPRINT® AG
 Lingwiesenstraße 1
 70825 Kornthal-Münchingen, GERMANY
 ☎ +49 7150 928-0
 Fax: +49 7150 928-400
 E-Mail: info@tampoprint.de
"Ventes et Affaires Françaises"
 ☎ +49 7150 928-144
 Fax: +49 7150 928-432
 E-Mail: ventes@tampoprint.de
 http: www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
 1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
 ☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896
 Fax: +1 772 778-8289
 E-Mail: sales@tampoprint.com
 http: www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
 c/Caspe 127-135 local B, 08013 Barcelona, SPAIN
 ☎ +34 93 2327161
 Fax: +34 93 2471500
 E-Mail: tampoprint@tampoprint.es
 http: www.tampoprint.es

Distributeur :

ORIGINAL

TAMPOPRINT®

La reproduction de la désignation des produits ou des marques inhérentes à ce prospectus, n'autorise pas à supposer, même en l'absence de caractérisations particulières, que tels noms ou tels symboles puissent être considérés comme libres dans le sens de la législation sur les marques et ainsi librement reproduits. Tous les droits restent la propriété du dépositaire. Les produits TAMPOPRINT® font l'objet de développement permanent à la pointe de la technique. Les illustrations et les descriptions sont, de ce fait, non contractuelles. Nos machines sont fabriquées en conformité avec les directives européennes en vigueur en matière de machines et des produits aux normes EN 1010 - 1 et 1010 - 2.

Sous réserve de modifications ! ©Copyright

VARIO

MACHINES DE TAMPOGRAPHIE



MACHINES DE TAMPOGRAPHIE
 ACCESSOIRES
 SERVICE

Dimensions des motifs imprimés variables jusqu'à Ø 85 ou Ø 125 mm

Choix variable entre 1 ou 2 motifs d'impression / nuances de couleur

Poste de travail autonome variable

*technologies for your future
 made in germany*

ORIGINAL

TAMPOPRINT®

Machines de tampographie
 Systèmes laser ALFALAS®
 Automatisations



AGRANDIR ? VOLONTIERS !

La particularité

de la série "VARIO" réside dans son système variable d'encrier/encrier raclant. Il est possible à tout moment de passer de 90 à 130 mm ou vice-versa grâce à un "kit de modification".

Vous pouvez à tout moment équiper la machine de base avec une seconde unité d'encrage. Deux encres, deux motifs et deux positions de marquage sont ainsi rendus possible.

L'unité de déplacement de tampon représente le complément idéal pour une impression en 2 couleurs sur une position d'impression.


La hauteur de montage de grandes dimensions vous permet de mettre en place des tampons aux formes d'un volume important.

La pression d'appui est commandée pneumatiquement.



"Vario 90/130"
1x "Vario-Unit" 130

"Vario 90/130"
2x "Vario-Unit" 130



La tampographie sans machine classique de tampographie.

L'unité d'encrage est une solitaire. Pour une machine équipée de toutes les fonctions de bases nécessaires et vous permettant une intégration dans les automatisations spécifiques à votre secteur.

Unité d'encrage intégrée dans l'installation

Système d'enlèvement des encres résiduelles "Vario" monochrome

Unité de déplacement du tampon



Référence: Pièces d'impression originales réalisées avec la flexibilité du "Linear Modul 2010".

